

TECHNISCHE DATEN IN KÜRZE

| Technische Daten | EB-G6450WU |
|--|--|
| Technologie | Epson 3LCD |
| Auflösung / Bildformat | WUXGA, 1.900 x 1.200 Bildpunkte / 16:10 |
| Farb- und Weißhelligkeit | 4.500 Lumen Standard-Modus, 3.915 Lumen Economy-Modus |
| Kontrastverhältnis | 5.000:1 |
| Bildgröße (Diagonale) / Abstand mit Standardobjektiv ELPLS06 | 1,27-7,62 m (50"-300") / Abstand: 1,35-8,36 m (Zoom: Wide), 2,47-15,01 m (Zoom: Tele) |
| Projektionsfaktor Standardobjektiv ELPLS06 | 16:10 und 16:9: 1.26-2.30:1 - 4:3: 1.52-2.76:1 |
| Objektiv, F | 1.65-2.55 |
| Brennweite, f | 21.28-37.94 mm |
| Zoomfaktor Standardobjektiv ELPLS06 | 1.8-fach, manuell |
| Keystone-Korrektur | vertikal: +/- 30 Grad, horizontal: +/- 30 Grad |
| Lens-Shift-Funktion | vertikal: +/-69% max. (aufwärts und abwärts), horizontal: +/-31% max. (links und rechts) |
| Lautsprecher | 10 Watt |
| Lautstärke (Standard / Economy) | 34 dB / 31 dB |
| Stromverbrauch | 542 Watt (Standard), 405 Watt (Economy), 3,3 Watt (Netzwerk Stand-by) 0,41 Watt Stand-by |
| Lampe | 380 W UHE |
| Lampenlebensdauer | Bis zu 4.000 h im Economy-Modus, bis zu 3.000 h im Standard-Modus |
| Gewicht | 9,7 kg |
| Abmessungen BxHxT mit Füßen und Optik | 505 x 171 x 405,5 mm |
| Anschlüsse – Eingänge | 1x Computer-in (15-pin D-Sub), 1x Video Composite, 1x S-Video Mini-DIN, 1x5-BNC, 1x HDMI, 1x Display Port, 1x Audio Stereo-in Cinch rot/weiß, 3x Audio Stereo-in Miniklinke, LAN RJ45 (100 Base-TX/10 Base-T), 1x RS-232C, 1x Remote-in Miniklinke |
| Anschlüsse – Ausgänge | 1x Audio Stereo Miniklinke, 1x Computer-out (15-pin D-Sub) |
| Lieferumfang | Projektor EB-G6450WU, Standardobjektiv ELPLS06, Stromkabel, VGA-Kabel, Fernbedienung mit Batterien, Softwarepaket, Objektiv-Befestigungsschraube, Kabelabdeckung, Bedienungsanleitung |
| Garantie Projektor | 3 Jahre Carry-in oder 15.000 h (was zuerst eintrifft) |
| Garantie Lampe | 3 Jahre oder 3.000 h (was zuerst eintrifft) |
| Artikelnummer Projektor mit Standardoptik | V11H535040 |
| EAN-Nummer | 87115946526454 |

Einfacher Filterwechsel



Einfacher Objektivwechsel dank Bajonetverschluss



Einfacher Lampenwechsel

