

Die LifeSize Unity 500 wurde für Chefbüros und kleine Besprechungsräume entwickelt und verbindet erstklassige Video-, Audio- und Präsentationsfunktionen in einer perfekt optimierten integrierten Lösung.

## Telepräsenz in Reichweite

Das intelligente All-In-One-Design lässt sich einfach einrichten und bedienen und beschleunigt so eine globale, flächendeckende Bereitstellung hochwertiger HD-Video-kommunikationslösungen.

### Optimierte Audio-, Video- und Präsentationsfunktionen

LifeSize Unity 500 verfügt über erstklassige HD-Video-, Audio- und Präsentationskomponenten in einer kompletten Videokommunikationslösung.

**Schnelle Bereitstellung durch den Benutzer** LifeSize Unity 500 lässt sich innerhalb von weniger als zehn Minuten einrichten.

**Benutzerfreundlich** LifeSize Unity 500 ist eine automatische, sofort einsetzbare Lösung für Videokommunikation und -präsentationen. Stets einsatzbereit – Sie können sofort loslegen.

**Leichte Bestellung, einheitliche Lösungen** LifeSize Unity 500 ist eine komplett integrierte Lösung, die optimale Leistung bietet und weltweit in einer Bestandseinheit verfügbar ist.

**Investitionsschutz** LifeSize Unity 500 ist eine voll integrierte HD-Video-, Audio- und Präsentationslösung, die minimalen Aufwand bei der Einrichtung, Montage oder Wartung erfordert. Die Lösung bietet einen hohen Investitionsschutz, da sie schnell und unkompliziert ab- und an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden kann.

Unternehmen sind darum bemüht, ihre Zusammenarbeit und Produktivität durch Kommunikation in Echtzeit zu maximieren. LifeSize Unity 500 bietet eine integrierte und optimierte HD-Video-kommunikationslösung, deren Komponenten auf dem neuesten Stand der Technik sind und die globale Bereitstellung beschleunigen.



## LifeSize Unity 500 Hauptmerkmale

**Keine Werkzeuge** Komplette Einrichtung in weniger als zehn Minuten.

**Videoqualität** Full HD 1920 x 1080 – 30 f/s, 1280 x 720 – 60 f/s, 16:9-Format

**HD-Bildschirm** Kontrastreiches HD mit 1080p, 40 Zoll-Bildschirm mit LED-Beleuchtung am Rand

**HD-Kamera** 1080p30 HD und 10x Zoom

**HD-Audio** Hochwertige Aktivlautsprecher für eine natürliche und klare Stimmwiedergabe

**Telefon** Steuerung von HD-Video und Audio über Touchscreen

**Datenfreigabe** Optimiert für Ihre eigenen Präsentationen sowie die Ihrer Gesprächspartner

**Montagezeit** Weniger als zehn Minuten

**Ideale Umgebung** Chefbüros und kleine Besprechungsräume

# Produktspezifikationen

## Systemkomponenten

Optimierte Rundumlösung:

- Codec
- Kamera
- Telefon
- HD-Bildschirm
- Kernprozessor
- Aktivlautsprecher
- Ständer mit Sockel
- Kabel

## HD-Bildschirm

Professioneller, kontrastreicher Bildschirm mit LED-Beleuchtung am Rand für eine genauere Farbwiedergabe, kontrastreichere Bilder und dank der HD-Videoskalierung in Rundfunkqualität gestochen scharfe Bilder und Grafiken

- Bildschirmdiagonale: 1 x 40"
- Bildschirmtyp: Bild mit LED-Beleuchtung am Rand
- Maximale Auflösung: 1920x1080p
- Kontrastverhältnis: 4000:1
- Bildwiederholfrequenz 60 Hz
- Schnittstellen:
  - 24 V Gleichstrom
  - Steuerung
  - VGA-Eingang
  - HDMI-Eingang
  - DVI-D-Eingang

## Lautsprecher

Kompakte, hochwertige und zweifach verstärkte Lautsprecher mit dynamischer Frequenzoptimierung und -begrenzung für eine einwandfreie Audiowiedergabe.

- Minimum Diffraction Enclosure (MDE)
- Directivity Control Waveguide (DCW)

## Kernprozessor

Die gesamte elektronische Funktionalität wird über den Kernprozessor verwaltet. Dadurch werden sowohl die 120-V- als auch die 240-V-Elemente versorgt. Das Wechseln zum aktiven Eingang und in den Ruhezustand sowie das Ein- und Ausschalten des Systems erfolgt automatisch, sodass der Benutzer lediglich die Anlage anschließen und mit der Fernbedienung einschalten muss, um mit dem Meeting zu beginnen.

- Geräteerkennung
- Eingebaute Steuerung
- Schnittstellen:
  - Lautsprecher: 110 V oder 220 V
  - Steuerung: Bildschirm 1
  - VGA-Ausgang: Bildschirm 1
  - Bildschirm 1: 24 V Gleichstrom
  - Kamera: 19 V Gleichstrom
  - VGA-Eingang: Codec
  - Codec: 19 V Gleichstrom
  - USB: Codec
  - Ethernet: Codec
  - VGA-Eingang: Laptop

## Konfigurationen

LifeSize Unity 500 ist mit folgenden LifeSize Produkten konfiguriert

- LifeSize Express 220 – 10x – Telefon

## Abmessungen

Höhe: 153 cm  
Breite: 100 cm  
Tiefe: 67 cm  
Gewicht: 50 kg

## Umgebungsdaten

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C  
Luftfeuchtigkeit, Betrieb: 15 % bis 85 %, nicht kondensierend  
Lagerungstemperatur: -20 °C bis 60 °C  
Luftfeuchtigkeit, Lagerung: 10 % bis 90 %, nicht kondensierend

# LifeSize® Unity 500™



LifeSize® Phone™ enthalten



LifeSize® Express 220™ enthalten

